

KEY CUTTING MACHINES

DAKAR



Tél. 04 73 84 84 94

Semi automatic duplicating machine for special security, tubular, cylinder and Fichet type keys.

OPTIONAL ADAPTERS

JIS KEYS



MERCEDES KEYS



FORD KEYS




CODE MOTOR

DAKAR (universal)
230 V. - 50 Hz. -
200 W - 8.000 r.p.m.

DAKAR (optional universal)
110
110 V. - 60 Hz -
200 W. - 8.000 r.p.m.

TECHNICAL DATA

Cutter F13, F1
Tracer P13, P1
Width 310 mm.
Height 420mm.
Depth 275mm.
Functional range 60,60,40
Lamp 25W.
Weight 25 kg.
Speed I 5.500 r.p.m.
Speed II 8.000 r.p.m.



OPTIONAL TRACERS AND CUTTERS

CUTTER	A	B	C	TRACER
F1	90	0,8		P1
F1W	90	0,8		P1
F1A	90	0,8		P1
F3			1,5	P3
F3W			1,5	P3
F4	90	0,4		P4
F5	90	0,9		P5
F5W	90	0,9		P5
F6	106	1		P6
F7	70	0,8		P7
F8			4	P8
F8W			4	P8
F11			2,5	P11
F11W			2,5	P11
F12A	100	0,6		P12A
F12B	100-90	2,1-2,9		P12B
F13	100	0,8		P13
F13W	100	0,8		P13
F14	100	1,45		P14
F15		2	5	P15
F16	130	0,6		P16
F17			3	P17
F17W			3	P17
F19	90	1,2		P19
F21	85	0,72		P21
F22			2,4	P22
F23W	90	0,8	3,3	P23
F24	95	1		P24
F24W	95	1		P24
F25	95	1,1		P25
F25W	95	1,1		P25
F26	90	0,6		P26
F27	90	0,7		P27
F27W	90	0,7		P27
F30	90	3	3	P30
F32	90	0,6	3	P32
F32W	90	0,6	3	P32
F33			2	P33
F33W			2	P33
F34	90	1,4		P34
F43	90	0,7		P43
FB	90-90	2,7-3,3		PB
EC	80-80			PC
F9			5,95	P9
F9W			5,95	P9

Innovation :

- Eaux universels pour reproduction des clés à pompe françaises- Auto-serrage des mandrins- Etalonnage électronique des profondeurs.

Performances :

- Eaux basculants jusqu'à 45°
- Grand espace de travail du plateau
- 2 vitesses de coupe, 5500 et 8000 tr/mn
- Eaux spéciaux pour clés H et clés suisses à 5°.

longévité :

- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
- Déplacement du plateau sur roulement à bille et rail
- Conception robuste, châssis en fonte d'aluminium (25 kg)
- Moteur monophasé 230V - 50Hz - 120W.

Sécurité :

- Carter de protection du moteur et des transmissions mécaniques
- Ecrans de protection au niveau de la fraise
- Disjonction automatique en cas de coupure électrique.



1 Tilting clamps for all types of keys with angles up to 45°.



2 Blocking tracer.



3 Electronic setting device.



4 Micrometric ring for setting.



5 Safety guard.



6 Lamp.



Tél. 04 73 84 84 94

