

Cylindres [de Très Haute sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

TARA 16

CYLINDRE DE TRÈS HAUTE SÉCURITÉ TARA 16

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
HAUTE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
SURETÉ

Profil marque déposée
Clés interdites à la reproduction



Sur serrures DECAYEUX et CARMINE
testées A2P* 1 étoile
(voir détails page 185)

AVANTAGES

- Reproduction des clés protégée
- Fiable et robuste
- Protection contre le perçage
- Bonne résistance à l'usure, à la corrosion et au feu
- Compatibles avec les verrous, cadenas et différents cylindres

Caractéristiques

- Cylindre profil européen
- Stator et rotor en laiton massif
- 6 goupilles actives de forme spécifique
- Ressorts avec éléments anti-perçage
- Panneton et entraîneur en acier fritté
- Panneton orientation 30°
- 3 clés en laiton nickelé de forme ergonomique ou en maillechort
- Existe en version 1/2 cylindre avec panneton indexable (tous les 45°)
- Cylindre à bouton
- Inserts en acier trempé anti-perçage

Entretien

- Spray lubrifiant en bombe 300 ml réf : 695 502
- Burette Graphite 125 ml réf : 695 503

Présentation

- Boîte individuelle + carte de propriété personnalisée
- Mise sous blister ou sous coque possible

Finition

- Nickel mat

Utilisations

- Recommandé pour vos organigrammes vastes et complexes
- Spécialement conçu pour l'habitat individuel ou collectif avec OC (ouverture centrale)
- Possibilité de passe général avec passes partiels pour bureaux, établissements scolaires, administrations...

Reproduction des clés

- En usine sur présentation de la carte de propriété (code de lecture indirecte)

Normes

- Cylindre A2P* sur nos serrures homologuées
- Dépôt de marque - Profil TARA protégé
- Profil déposé n° 033221586

OPTIONS SUR COMMANDE

- Clé "passe" en maillechort
- Embrayage anti-panique
- Clé de chantier



Cylindres [de Très Haute sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

TARA 16

REFERENCES

DOUBLE ENTRÉE

L	A	B	NICKELE
63	31,5	31,5	13 88 92
68	31,5	36,5	13 03 92
73	31,5	41,5	13 87 92
78	31,5	46,5	13 07 92
78	36,5	41,5	13 08 92
83	36,5	46,5	13 10 92
83	41,5	41,5	13 11 92
88	41,5	46,5	13 92 92
93	46,5	46,5	13 13 92
98	31,5	66,5	13 86 92
103	31,5	71,5	13 17 92
108	31,5	76,5	13 39 92

DEMI CYLINDRE

L	A	B	NICKELE
41,5	10	31,5	13 58 92
46,5	10	36,5	13 64 92
51,5	10	41,5	13 32 92
56,5	10	46,5	13 65 92
61,5	10	51,5	13 33 92

CYLINDRE A BOUTON

L	A	B	NICKELE
63	31,5B	31,5	13 74 92
73	31,5B	41,5	13 42 92
73	41,5B	31,5	13 43 92
78	31,5B	46,5	13 66 92

Accessoires compatibles TARA 16

- Ebauche de clé maillechort avec anneau chromé **47 65 00**
- Cadenas laiton massif taille 50 **46 75 02**
- Cylindre rond **47 70 02**
- Contacteur électrique **47 71 02**
- Verrou Rim Lock **47 62 02**


REPRODUCTION DES CLÉS D'APRES CODE

Les clés peuvent être reproduites en usine sur présentation de la carte de propriété et photocopie de la carte d'identité de l'utilisateur



Pour assurer une longue vie à vos cylindres !

Spray lubrifiant réf. **695 502**
Burette Graphite réf. **695 503**



ORGANIGRAMME

Nos techniciens sont à votre écoute pour étudier et élaborer tout organigramme intégré dans les produits de sécurité ; portes blindées, portes d'accès d'immeuble, portes coupe-feu, portes palières, serrures, verrous...